

Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 16:35

Link do produktu: <https://na-rowerku.pl/rower-merida-bignine-100-metallic-black-grey-14-5-s-p-979.html>



Rower Merida BIG.NINE 100 metallic black (grey) 14,5 S

Cena	3 783,00 zł
Numer katalogowy	1237471001
Kod producenta	2500896
Kod EAN	4711256490809

Opis produktu

2500896 MERIDA BIG.NINE 100 metallic black (grey) 14,5 S

MERIDA BIG.NINE 100

Kolor: metallic black (grey)

Rozmiar ramy: S (14,5 cali)

SPECYFIKACJA

rama BIG.NINE TFS IV

materiał: aluminium

rozmiar koła: 29"

standard osi: 135 x 9mm

standard suportu: BSA

gładkie spawy

widelec SR Suntour XCR32 LOR

powietrzny

100 mm skoku

blokada

44 mm offset

hamulec przód Shimano MT200 / MT201

2 tłoczki

hamulec tył Shimano MT200 / MT201

2 tłoczki

Tarcza hamulcowa przód Shimano RT10

180 mm

Tarcza hamulcowa tył Shimano RT10

160 mm

Stery MERIDA M2345

Kierownica MERIDA EXPERT CC

materiał: aluminium

720 mm szerokości

10 mm wzniosu

Mostek MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

31.8 mm średnicy

7 stopni

S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

Rozmiar mostka S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

Chwyty kierownicy MERIDA COMP EC

Przerzutka tył Shimano CUES U4020

SGS

Przerzutka przednia Shimano CUES U4000

Manetka tył Shimano CUES U4000

Manetka przód Shimano CUES U4000

Sztyca MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

30.9 mm średnicy

0 mm cofnięcia

Obejma podsiodłowa MERIDA COMP QR

siodło MERIDA COMP SL

25% materiału z recyklingu

V-mount

pedały VP VPE-891

łańcuch KMC xGlide

Kaseta/wolnobieg Shimano LG300

11-36 t

9 s

Wkład Suportu FSA TH-7420ST Cartridge Bearing

korba Shimano CUES U4000

36-22 t

170 mm - S, 175 mm - dla pozostałych rozmiarów ramy

Piasta przód Shimano QC300

100 x 9 mm

32 szprychy

centerlock

Piasta tył Shimano QC300-HM

135 x 9 mm

32 szprychy

centerlock

Obręcz MERIDA COMP CC II

25 mm szerokości wewnętrznej

materiał: aluminium

tubeless ready

Szprychy Czarne nierdzewne

Opona przód Maxxis Rekon Race

29 x 2.25"

drutowa

Opona tył Maxxis Rekon Race

29 x 2.25"

drutowa

Dętki CST Ultralite

GEOMETRIA

Rozmiar ramy S M L XL XXL

Rozmiar opon 29" 29" 29" 29" 29"

ST - rura podsiodłowa [mm] 370 430 470 510 560

TT - długość ramy [mm] 570 590 610 630 650

CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] 440 440 440 440 440

HTA - kąt główki ramy [stopnie] 70 70 70 70 70

STA - kąt rury podsiodłowej [°] 73 73 73 73 73

Bd - położenie środka supportu [mm] 60 60 60 60 60

Ht - wysokość główki ramy [mm] 100 115 130 145 160

Fl - długość widelca [mm] 506 506 506 506 506

R - reach - zasięg [mm] 382 398 414 429 445

S - stack - wysokość ramy [mm] 614 628 642 656 670

WB - baza kół [mm] 1069 1090 1110 1131 1152

Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] 679 727 763 800 843

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28

Rozmiar ramy: 14 cali