

Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 11:27

Link do produktu: <https://na-rowerku.pl/rower-merida-bignine-200-metallic-black-grey-21-xl-p-980.html>



Rower Merida BIG.NINE 200 metallic black (grey) 21 XL

Cena	4 171,00 zł
Numer katalogowy	1237471002
Kod producenta	2500889
Kod EAN	4711256490878

Opis produktu

2500889 MERIDA BIG.NINE 200 metallic black (grey) 21 XL

MERIDA BIG.NINE 200

Kolor: metallic black (grey)

Rozmiar ramy: XL (21 cali)

SPECYFIKACJA

rama BIG.NINE TFS IV

materiał: aluminium

rozmiar koła: 29"

standard osi: 135 x 9mm

standard suportu: BSA

gładkie spawy

widelec SR Suntour XCR32 LOR

powietrzny

100 mm skoku

blokada

44 mm offset

hamulec przód Shimano MT200 / MT201

2 tłoczki

hamulec tył Shimano MT200 / MT201

2 tłoczki

Tarcza hamulcowa przód Shimano RT10

180 mm

Tarcza hamulcowa tył Shimano RT10

160 mm

Stery MERIDA M2345

Kierownica MERIDA EXPERT CC

materiał: aluminium

720 mm szerokości

10 mm wzniosu

Mostek MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

31.8 mm średnicy

7 stopni

S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

Rozmiar mostka S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

Chwyty kierownicy MERIDA COMP EC

Przerzutka tył Shimano CUES U6000

GS

Manetka tył Shimano CUES U6000

Sztyca MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

30.9 mm średnicy

0 mm cofnięcia

Obejma podsiodłowa MERIDA COMP QR

siodło MERIDA COMP SL

25% materiału z recyklingu

V-mount

pedały VP VPE-891

łańcuch KMC xGlide

Kaseta/wolnobieg Shimano LG300

11-48 t

10 s

Wkład Suportu Shimano MT500

korba Shimano CUES U6000

32 t

170 mm - S, 175 mm - dla pozostałych rozmiarów ram

Piasta przód Shimano QC300

100 x 9 mm

32 szprychy

centerlock

Piasta tył Shimano QC300-HM

135 x 9 mm

32 szprychy

centerlock

Obręcz MERIDA COMP CC II

25 mm szerokości wewnętrznej

materiał: aluminium

tubeless ready

Szprychy Czarne nierdzewne

Opona przód Maxxis Rekon Race

29 x 2.25"

drutowa

Opona tył Maxxis Rekon Race

29 x 2.25"

drutowa

Dętki CST Ultralite

GEOMETRIA

Rozmiar ramy S M L XL XXL

Rozmiar opon 29" 29" 29" 29" 29"

ST - rura podsiodłowa [mm] 370 430 470 510 560

TT - długość ramy [mm] 570 590 610 630 650

CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] 440 440 440 440 440

HTA - kąt główki ramy [stopnie] 70 70 70 70 70

STA - kąt rury podsiodłowej [°] 73 73 73 73 73
Bd - położenie środka supportu [mm] 60 60 60 60 60
Ht - wysokość główki ramy [mm] 100 115 130 145 160
Fl - długość widelca [mm] 506 506 506 506 506
R - reach - zasięg [mm] 382 398 414 429 445
S - stack - wysokość ramy [mm] 614 628 642 656 670
WB - baza kół [mm] 1069 1090 1110 1131 1152
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] 679 727 763 800 843

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28
Rozmiar ramy: 21 cali