

Dane aktualne na dzień: 09-10-2025 09:31

Link do produktu: <https://na-rowerku.pl/rower-merida-crossway-40-black-silver-s-p-902.html>

Rower Merida CROSSWAY 40 black (silver) S



Cena	2 471,00 zł
Numer katalogowy	1234153380
Kod producenta	22-34220
Kod EAN	4710949847647

Opis produktu

22-34220 MERIDA CROSSWAY 40 black (silver) S

MERIDA CROSSWAY 40

Kolor: black (silver)

Rozmiar ramy: S (47cm - 18,5 cala)

Aluminiowa rama TFS III o lekkiej konstrukcji i komfortowej geometrii

Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia

Wewnętrzne prowadzenie przewodów

Amortyzator SR Suntour NEX HLO Coil 63 mm

Przerzutka Shimano FD-M370 (Altus), korba Shimano 48-36-26, 9-rzędowa kasetka Shimano CS-HG200 11-32

Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT

Koła 700c z oponami Merida dla szybkiej i komfortowej jazdy

Koła Merida CC, regulowany mostek Merida TK i amortyzowana sztyca Merida TK; możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki

SPECYFIKACJA

RAMA CROSSWAY TFS III

materiał: aluminium

maks. rozmiar tylnej opony: 700 x 50C

standard tylnej osi: 135 x 9 mm

standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR BLACK (SILVER)

WIDELEC SR Suntour NEX HLO

sprężynowy

skok: 63 mm

blokada

maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 50C

HAMULEC PRZÓD Power DS-100HT

2 tłoczki

hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ Power DS-100HT

2 tłoczki

hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10

160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10

160 mm

STERY FSA TH888/NO.10

KIEROWNICA MERIDA CC

materiał: aluminium

szerokość: 660 mm

wznios: 25 mm

MOSTEK MERIDA TK

materiał: aluminium

średnica: 25,4 mm

regulowany

100 mm dla wszystkich rozmiarów ramy

ROZMIAR MOSTKA 100 mm dla wszystkich rozmiarów ramy

CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EC

PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M370

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-M370

MANETKA TYŁ Micro Shift SL-M859-R

MANETKA PRZÓD Micro Shift SL-M850-L

SZTYCA MERIDA TK

średnica: 27,2 mm

cofnięcie (setback): 13 mm

amortyzowana, skok: 40 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA COMP QR

SIODŁO MERIDA Cross Sport

PEDAŁY VP VPE-891

ŁAŃCUCH KMC M99

MECHANIZM KORBOWY Shimano FC-M371

48-36-26 T

170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/L/XL

KASETA/WOLNOBIEG Shimano CS-HG200

11-32 T

9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing

KORBA 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/L/XL

PIASTA PRZÓD Shimano TX505

100 x 9 mm

32 szprychy

Centerlock

PIASTA TYŁ Shimano TX505

135 x 9 mm

32 szprychy

Centerlock

OBRĘCZ MERIDA CC

szerokość wewnętrzna: 17 mm

materiał: aluminium

SZPRYCHY Black steel

OPONA PRZÓD MERIDA K1171

700 x 40C

drut

OPONA TYŁ MERIDA K1171

700 x 40C

dрут

DĘTKI 700*35/43 A.V

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY XXS XS S M L XL

ROZMIAR OPON 28" 28" 28" 28" 28" 28"

ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] 390 430 470 510 550 590

TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] 560 565 580 590 610 630

CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] 460 460 460 460 460 460

HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] 70.5 70.5 71 71 71.5 71.5

STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] 74 74 73.5 73.5 73 73

BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] 70 70 70 70 70 70

HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] 130 130 140 155 175 205

FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] 468 468 468 468 468 468

R - REACH - ZASIĘG [MM] 382 387 393 399 406 418

S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] 620 620 631 645 667 695

WB - BAZA KÓŁ [MM] 1076 1081 1085 1096 1104 1125

SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] 678 713 748 782 817 854